

PINTURA PREMIUM BLANCA

DESCRIPCIÓN	INSTRUCCIONES DE USO	ALMACEN
Pintura acrílica de excelente poder cubriente y lavabilidad, brinda acabados de gran calidad, con buena resistencia a la aparición de manchas.	• La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, cera y otros contaminantes. • Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula. • En superficies nuevas se recomienda utilizar el sellador Hughson, antes de aplicar la pintura. • Para la aplicación de la pintura se recomienda diluirla máximo de 10% de agua limpia y mezcle perfectamente. • Entre mano y mano de pintura deje secar entre 30 y 60 minutos. • Mantenga su equipo en buen estado lavando con agua y jabón una vez terminada la aplicación. • El rendimiento teórico de esta pintura es de 15.62 m²/L aplicado a 1mil, dependiendo su porosidad, textura y sellado de la superficie. • El valor antes mencionado puede verse afectado por la dilución, características de la superficie y el método de aplicación; tampoco considera mermas y desperdicio.	Conserve en un lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Usar preferentemente dentro de 6 meses posteriores a la fecha de fabricación. Si realizó una dilución aplicar toda la pintura preparada.
USOS		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
• Se recomienda para decorar y proteger en interiores y exteriores, puede aplicarse en superficies de yeso, aplanados, concreto, ladrillo, Tablaroca, madera, etc.		Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.
PROPIEDADES FISICAS		
•Tipo de resina Acrílica •%Sólidos 52.0 – 56.0 •Densidad (Kg/L) 1.350 – 1.450 •pH: 8.5 – 11.0 •Viscosidad brookfield (CPS): 5000 – 17000		

