



**PRODUCTO:
PRIMER MATE GRIS SECADO RAPIDO**

BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319 WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

DESCRIPCIÓN:

El primer mate gris de secado rápido es un recubrimiento alquidal anticorrosivo al solvente de fácil aplicación y película mate. Presenta buena adherencia y magnifico poder cubriente.

PROPIEDADES FISICAS:

% SÓLIDOS	49.0 - 53.0
DENSIDAD (kg / l)	1.100 - 1.200
VISCOSIDAD BROOKFIELD (CPS)	1000 - 3000

USOS:

El primer puede aplicarse mediante pistola de aire o brocha. Elimine completamente el polvo, grasa, aceite, oxido, así como cualquier agente contaminante de la superficie que se desea pintar. Así mismo, la pintura vieja o en mal estado deberá eliminarse por completo si es posible, o bien deberá lijarse. La superficie por pintar debe estar completamente seca. Después de la primera mano deje secar de 20 a 30 minutos para aplicar la siguiente, si es que requiere una segunda mano. La aplicación del esmalte de acabado sobre el primer, no debe exceder de 1 hora, de lo contrario se ampollara el acabado. Terminada la aplicación lave el equipo utilizado.

DILUCIÓN:

Para la mayoría de las aplicaciones, el primer debe ser diluido. Para aplicación con pistola o brocha utilice como reductor thinner acrílico según necesidades.

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Mascarilla de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.