



BLVD. HIDALGO No 502 B  
COL . MICHOACÁN  
LEÓN ,GTO. C.P. 37240

TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341  
718 - 3319 WhatsApp 477 752 0754

[WWW.HUGHSON.COM.MX](http://WWW.HUGHSON.COM.MX)  
[WWW.LMOCHEMICAL.COM](http://WWW.LMOCHEMICAL.COM)  
[informes@lmochemical.com](mailto:informes@lmochemical.com)

**PRODUCTO:  
SELLADOR VINIL ACRILICO RAS51**

**DESCRIPCIÓN:**

Sellador de copolimero vinil acrílico transparente de fácil aplicación y acondicionado para recibir pintura base agua, en superficies exteriores e interiores. Ideal para superficies nuevas.

**PROPIEDADES FÍSICAS:**

TIPO DE RESINA	VINIL ACRILICA
% SÓLIDOS	31.0 - 34.0
pH	4.0 - 7.0
DENSIDAD (kg / l)	1.000 1.070
VISCOSIDAD BROOKFIELD (CPS)	1000 - 8000
TIEMPO DE SECADO (MINUTOS)	30 - 60

**USOS:**

Se recomienda en interiores y exteriores, puede aplicarse en superficies de yeso, aplanados, concreto, tabla roca.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

La superficie por sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, cera y otros contaminantes.

En superficies nuevas se recomienda utilizar el sellador RAS51, antes de aplicar la pintura.

Para la aplicación del sellador se recomienda diluirlo con 3 partes de agua limpia por 1 parte de sellador RAS51 y mezcle perfectamente. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar una hora, para posteriormente aplicar el acabado.

Se recomienda usar como aditivo para mejorar el rendimiento y adherencia de la pintura.

Rendimiento de 18 a 20 m<sup>2</sup> por litro.



**HUGHSON®**

RECUBRIMIENTOS CON VIDA

BLVD. HIDALGO No 502 B

COL . MICHOACÁN

LEÓN ,GTO. C.P. 37240

TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341

718 - 3319  WhatsApp 477 752 0754

[WWW.HUGHSON.COM.MX](http://WWW.HUGHSON.COM.MX)

[WWW.LMOCHEMICAL.COM](http://WWW.LMOCHEMICAL.COM)

[informes@lmochemical.com](mailto:informes@lmochemical.com)

Lave sus manos y equipo inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia, enjuagar con agua limpia

El rendimiento de este sellador es de 20 - 30 m<sup>2</sup>/L, en superficie aplanada, aunque varía de acuerdo a las condiciones de aplicación, porosidad, color y textura de la superficie. No se recomienda como acabado.

#### **ALMACEN:**

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

#### **EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:**

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.