



HOJA TÉCNICA

SELLADOR RAS51

DESCRIPCIÓN	INSTRUCCIONES DE USO	ALMACEN
Sellador de copolímero vinil acrílico transparente de fácil aplicación y acondicionando para recibir pintura base agua, en superficies exteriores e interiores. Ideal para superficies nuevas.	Preparación de la superficie: La superficie por sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, cera y otros contaminantes. - En superficies nuevas se recomienda utilizar el sellador RAS51, antes de aplicar pintura.	Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.
USOS	Método de aplicación: Se recomienda diluirlo con 3 partes de agua limpia por 1 parte de sellador RAS51 y mezcle perfectamente. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar una hora, para posteriormente aplicar el acabado. - Lave sus manos y equipo inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia, enjuagar con agua limpia Equipo de aplicación: Cepillo de cerda o ixtle, brocha o rodillo. Rendimiento: El rendimiento de este sellador es de 20 – 30 m²/L, en superficie aplanada, aunque varía de acuerdo con las condiciones de aplicación, porosidad, color y textura de la superficie. No se recomienda como acabado.	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Se recomienda en interiores y exteriores, puede aplicarse en superficies de yeso, aplanados, concreto, tabal roca.		Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.
PROPIEDADES FÍSICAS		
%Sólidos 31.0 – 34.0 - Densidad (Kg/L) 1.000 – 1.070 - pH: 4.0 – 7.0 - Viscosidad brookfield (CPS): 1000 – 8000 - Tiempo de secado (minutos): 30-60		

