



BLVD. HIDALGO No 502 B

COL . MICHOACÁN

LEÓN ,GTO. C.P. 37240

TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341

718 - 3319  WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX

WWW.LMOCHEMICAL.COM

informes@lmochemical.com

PRODUCTO:
SELLADOR VINILICO VN12

DESCRIPCIÓN:

Emulsión de polímero vinílico, de partícula media. Sellador para proteger y preparar superficies.

PROPIEDADES FISICAS:

TIPO DE RESINA	VINILO
% SÓLIDOS	9.0 - 11.0
pH	6.0 - 9.0
DENSIDAD (kg / l)	1.000 - 1.010
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	6000 - 11000

USOS:

- Esta resina se puede utilizar para reforzar las pinturas arquitectónicas, proporcionando buena extensibilidad.
- Se puede utilizar como aditivo, en el cemento agregándose a la hora de hacer la mezcla 1:1 con agua, ya sea para resanar o echar planillas de cemento, incrementando la resistencia.
- También se puede aplicar como sellador, aplicándose 3 partes de agua por una de resina.
- Para sellar superficies y dar resistencia a la alcalinidad.
- Extraordinario poder de sellado, para cualquier tipo de superficie
- Incrementa la duración de la película
- Para aplicar el acabado, solo deberá esperar 60 minutos.

INSTRUCCIONES DE USO:

La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, cera y otros contaminantes.

Diluya con agua limpia de acuerdo al uso que se va a dar(aditivo para cemento, sellador, refuerzo de pinturas)

Mantenga su equipo en buen estado lavando con agua y jabón una vez terminada la aplicación.



HUGHSON®

RECUBRIMIENTOS CON VIDA

BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319  WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.