



HOJA TÉCNICA

PRIMER MATE GRIS

DESCRIPCIÓN	INSTRUCCIONES DE USO	ALMACEN
<ul style="list-style-type: none"> • Es un recubrimiento alquidial anticorrosivo al solvente de fácil aplicación y película mate. Presenta buena adherencia y magnifico poder cubriente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, cera, aceites, partículas sueltas o mal adheridas y otros contaminantes. • Si la superficie a aplicar presenta óxido, este deberá eliminarse por completo antes de proceder a la aplicación. • Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula. • Su aplicación debe hacerse en lugares bien ventilados y mantenerse lejos de flamas o chispas. • Método de aplicación: • La aplicación del esmalte de acabado sobre el primer no debe exceder de 1 hora, de lo contrario se ampollará el acabado. • Equipo de aplicación: Pistola de aire o brocha. • Rendimiento: El rendimiento de este primer es de 7 - 9 m² /L, dependiendo de la porosidad, textura y sellado de la superficie. 	<p>Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie.</p> <p>Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.</p>
USOS		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
<ul style="list-style-type: none"> • Se puede aplicar sobre superficies ferrosas, como lo pueden ser estructuras metálicas de acero al carbón, naves industriales, herrería, puertas, ventanas, actuando como anticorrosivo para proteger el material. 		<p>Mascarilla de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.</p>
PROPIEDADES FISICAS		
<ul style="list-style-type: none"> • %Sólidos 49.0 – 53.0 • Densidad (Kg/L) 1.100 – 1.200 • Viscosidad Brookfield (cP): 1000 – 3000 • Tiempo de secado (minutos): 20 – 30 p/mano 		

