



PRODUCTO:
PINTURA PLUS SATINADA BLANCO

BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319 WhatsApp 477 752 0754

DESCRIPCIÓN:

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

Pintura acrílica blanca de elegante acabado satinado.

PROPIEDADES FÍSICAS:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| TIPO DE RESINA | ACRILICA |
| % SÓLIDOS | 46.0 - 49.0 |
| pH | 8.5 - 11.0 |
| DENSIDAD (kg / l) | 1.220 - 1.290 |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps) | 8000 - 17000 |

USOS:

Se recomienda para pintar y dar mantenimiento en interiores y exteriores, puede aplicarse en superficies de yeso, aplanados, concreto, tabla roca, madera, etc

INSTRUCCIONES DE USO:

La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, cera y otros contaminantes.

Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.

En superficies nuevas se recomienda utilizar el sellador Hughson, antes de aplicar la pintura.

Para la aplicación de la pintura se recomienda diluirla de 5 a 10 % de agua limpia y mezcle perfectamente.

Entre mano y mano de pintura deje secar entre 30 y 60 minutos.

Mantenga su equipo en buen estado lavando con agua y jabón una vez terminada la aplicación.

El rendimiento de esta pintura es de 9 - 11 m²/L, dependiendo de la porosidad, textura y sellado de la superficie.



HUGHSON®

RECUBRIMIENTOS CON VIDA

BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319  WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.