



**PRODUCTO:
ESMALTE SECADO RAPIDO**

BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319 WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

COLORES DISPONIBLES:

- Blanco
- Colores básicos
- Sistema tintométrico

DESCRIPCIÓN:

Es un esmalte alquidial anticorrosivo al solvente, de fácil aplicación y acabado brillante o mate. Presenta buena adherencia y magnifico poder cubriente. Ideal para pintar todo tipo de superficies ferrosas, concreto, yeso, madera.

PROPIEDADES FISICAS (COLORES BASICOS)

NOMBRE DE PRODUCTO	% SÓLIDOS	DENSIDAD (K/L)	VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)
ESMALTE BRILLANTE BLANCO	51.0 - 55.0	1.020 - 1.110	1000 - 2500
ESMALTE BRILLANTE NEGRO	47.0 - 51.0	0.940 - 1.050	1000 - 2500
ESMALTE MATE NEGRO	40.0 - 44.0	0.940 - 1.050	1000 - 2500
ESMALTE BRILLANTE AMARILLO ROJIZO	55.0 - 61.0	1.020 - 1.110	1000 - 2500
ESMALTE BRILLANTE AMARILLO OXIDO	48.0 - 52.0	1.050 - 1.100	1000 - 2500
ESMALTE BRILLANTE ROJO OXIDO	48.0 - 52.0	1.050 - 1.100	1000 - 2500
ESMALTE BRILLANTE ROJO AZULADO	47.0 - 50.0	0.910 - 0.990	1000 - 2500
ESMALTE BRILLANTE AZUL VERDOSO	45.0 - 47.0	0.850 - 0.910	2500 - 5000

- Las propiedades de los colores del sistema tinto métrico varían de acuerdo al color.

USOS:

El esmalte puede aplicarse mediante pistola de aire o brocha. Elimine completamente el polvo, grasa, aceite, óxido, así como cualquier agente contaminante de la superficie que se desea pintar. Así mismo, la pintura vieja o en mal estado deberá eliminarse por completo si es posible, o bien deberá lijarse. La superficie por pintar debe estar completamente seca.

Después de la primera mano deje secar de 20 a 40 minutos, para aplicar la siguiente mano. Terminada la aplicación lave el equipo utilizado, con thinner estándar.



HUGHSON
RECUBRIMIENTOS CON VIDA

BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319  WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

INSTRUCCIONES DE USO:

La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, cera y otros contaminantes.

Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.

En superficies nuevas se recomienda utilizar Primer Hughson de Secado Rápido.

Entre mano y mano de pintura deje secar entre 20 y 40 minutos.

Mantenga su equipo en buen estado lavando con agua y jabón una vez terminada la aplicación.

El rendimiento de este esmalte es de 9 - 11 m²/L, dependiendo de la porosidad, textura y sellado de la superficie.

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Mascarilla de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.

- Galón (4 litros)
- Cubeta (18 litros)
- Tambor (190 litros)